


0 2,5 7,5 12,5m

ŘEZ A-A'



0 2,5 7,5 12,5m

ŘEZ B-B'

**S1 - SKLADBA STŘECHY**

- 1) KRYTINOVÝ PÁS - ZINK NOIR TL. 0,7MM, STOJATÁ DRÁŽKA
- 2) BEDNĚNÍ - DESKY SMRK, TL. 24MM, ŠÍŘKA 160MM NA SRAZ, KOTVENO HŘEBÍKY 2,0 X 40MM
- 3) POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DEKTEK MULTI-PRO II, KOTVENO HŘEBÍKY 2,15MM X 50MM
- 4) TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKA - DŘEVOVLÁKNITÁ, STEICO FLEX TL. 160MM
- 5) PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS - TOPDEK AL BARRIER
- 6) BEDNĚNÍ - OSB DESKY 16MM (LAKOVANÉ RAL 9005) - KOTVENO HŘEBÍKY 2,15MM X 50MM
- 7) VAZNIČKY - BSH LEPEŇE PROFILY 200X400MM
- 8) LEPEŇÝ VAZNIČEK - 500X300MM, BSH, SMRK

**S2 - SKLADBA STĚN FUNKČNÍCH JEDNOTEK**

- 1) NOSNÁ KONSTRUKCE - CLT PANEL - MASIVNÍ DŘEVĚNÁ DESKA - 124MM, POHLEDOVÁ JAKOST B
- 2) TEPELNÁ IZOLACE - STEICO FLEX-DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY - TL. 120MM
- 3) I DŘEVĚNÝ NOSNÍK - STEICO WALL - 200X60MM, DOPLŇENÝ IZOLACÍ
- 4) DŘEVĚNÉ LÁTOVÁNÍ - SMRK, 40X40MM, IMPREGNOVANÉ, MECHANICKY KOTVENO VRUTY DO DŘEVA NA PODKLADNÍ NOSNÍKY
- 5) POJISTNÁ DIFUZNÍ FOLIE
- 6) OPLÁŠTĚNÍ - DŘEVĚNÉ STŘEDNĚ OPALOVANÉ DESKY - SMRK TL. 20MM, ŠÍŘKA 200MM - MECHANICKY KOTVENO NA KONTRALATÉ VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVOU DO DŘEVA - ČERNÉ

**S3 - SKLADBA PODLAHY FUNKČNÍCH JEDNOTEK**

- 1) ZÁKLOP ROŠTU - DESKA SMRK, POHLEDOVÁ JAKOST B, TL. 27MM
- 2) NOSNÍK ROŠTU - ZEBRO ROŠTU - 40X166MM, ROZTEC 340MM
- 3) TEPELNÁ IZOLACE - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY - TL. 140MM
- 4) POCHOZÍ VRSTVA - DESKA SMRK, POHLEDOVÁ JAKOST B, TL. 27MM